DESOLLADORA MODELO JC - III A



La desolladora JARVIS modelo JC III A de accionamiento neumático.



- La #1 reconocida mundialmente para res, cerdo y oveja.
- Para obtener en las pieles la más alta calidad: descuere perfecto; sin marcas, sin cortes o desgarres.
- Mejor presentación en la canal.
- Diseño super eficiente en el motor, consume sólo 12 pies 3/min a 45 psi (3.34m3/min a 3.1 bar).
- Cabeza extra delgada, en acero inoxidable al centro para fácil operación.
- Ligera 2.9 lbs (1.3 kg).



SUAVE LIGERA DELGADA RAPIDA

DESOLLADORA MODELO JC - III A

ACCIONAMIENTO	NEU	UMÁTICO	
POTENCIA:		0.55 Hp » 41	0 W
PRESIÓN DE OPERACIÓN:	45	5 psi 3.1	bar
OPCIONAL:	90) psi 6.1	bar
CONSUMO DE AIRE (CUALQUIER PRESIÓN):	12 ft3/r	min. 0.34m3,	/min
VELOCIDAD DE CORTE (OSCILACIONES):		6500 rev	/min
DIÁMETRO DE CUCHILLAS	3.9 p	pulg 100	mm
PROFUNDIDAD DE CORTE:	4.3 բ	. •	
LONGITUD TOTAL:	13 բ	pulg 330	
PESO:	2.9	9 lbs 1.	3 kg
SELECCIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS		No. de Parte	
CERDOS Y OVEJAS		4034037	
A 45 psi/3.1 bar CON CUCHILLA 100mm			
RES			
A 90 psi/6.1bar CON CUCHILLA 110MM		4034038	
ACCESORIOS PARA UNA NUEVA INSTALACIÓN / RECOME	ENDABLE	No. de Parte	
MANGUERA NEUMÁTICA (5 m LONG)		1059002	
FILTRO REGULADOR LUBRICADOR/NEBULIZADOR		3022003	
SOPORTE DE SUSPENSIÓN		1042028	
GRASERA		1350045	
GRASA APROBADA U.S.D.A. (4 KG)		1062007-4	
ACEITE JARVIS, APROBADO U.S.D.A. (4 LTS)		00L42ATI-4	
PAR DE CUCHILLAS 100mm		3023004	
PAR DE CUCHILLAS 110mm		3023011	

- RECOMENDAMOS EMPLEAR TUBERÍA CÉDULA DE 40, 3/4" A 1" DE DIÁMETRO INTERIOR, PARA CONECTARSE A FILTRO REGULADOR LUBRICADOR, CON VÁLVULA DE PASO; UBICÁNDOLO EXACTAMENTE ARRIBA DEL OPERADOR.
- OFRECEMOS AFILADO DE CUCHILLAS
- PREGUNTE PRECIOS



PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA CARNICA Y AVICOLA